OBJECT FIRST

Fiche technique

Ootbi Mini d'Object First en un coup d'œil

Fonctionnalités principales de l'appareil

Compatibilité :
Veeam Version 12+

Type de stockage :
Objet

Protocole de communication :
S3

Capacité :
8, 16 et 24 To

Taille maximale du cluster :
4 nœuds Mini

Temps d'installation :
15 minutes (ou moins !)

Système d'exploitation :
Linux Hardened sur mesure

Modèle d'acquisition :
Modèle CapEx ou Consommation

* La disponibilité du modèle Consommation varie selon les régions. Contactez votre représentant commercial.

veeam Ready Repository

veeam Ready Object
Immutability | SOSAPI
IAM/STS

Conçue pour la sécurité, Immuabilité absolue dès la sortie de la boîte, Zéro accès afin d'empêcher les actions destructrices.

© 2026 Object First (US) Inc.

Ootbi Mini d'Object First

L'appliance Mini d'Object First permet à un nombre croissant d'entreprises de devenir résilientes en toute simplicité. Elle est conçue pour les petits bureaux et les installations à distance, ainsi que pour les environnements périphériques. Elle se présente sous la forme d'une tour de bureau pratique. Disponible avec des capacités de 8, 16 et 24 To, elle est intransigeante en matière de sécurité, de simplicité et de puissance, tout comme les autres solutions d'Object First.

Capacité :	**8 To, 16 To, 24 To**
Nombre max. de nœuds par cluster	4
Performance	
Vitesse d'ingestion	~300 Mo
VMs Veeam Instant Recovery simultanées	Jusqu'à 20
Agencement des disques	
Groupe principal	3x HDD SATA 8, 16 ou 24 To (RAID miroir)
Disques OS dédiés	2 x M.2 480 Go (RAID 1)
Cache	SSD SATA 480 Go
Spécifications	
Format	Tour de bureau
Dimensions (L × H × P)	132,52 mm x 332,6 mm x 408,8 mm
Poids	11,64 kg
Interfaces réseau incluses*	Carte réseau à deux ports 1 GbE embarquée et adaptateur à deux ports 10 GbE BASE-T
Gestion	iDRAC9
Alimentation	
Puissance de sortie totale	Bloc d'alimentation filaire 500 W
Câbles d'alimentation	Câbles électriques spécifiques

*Toutes les interfaces listées sont incluses. Deux ports peuvent être actifs à la fois, et tous deux doivent utiliser le même type d'interface (par exemple 1 GbE ou 10 GbE)

Toutes les spécifications, déclarations, informations et données relatives aux produits (les « Informations ») contenues dans cette fiche technique ou disponibles sur le site Web d'Object First sont susceptibles d'être modifiées. Il incombe au client de vérifier dans quelle mesure les Informations figurant dans cette fiche technique s'appliquent à une commande au moment où celle-ci est passée. Toutes les informations fournies dans le présent document sont réputées exactes et fiables, mais sont présentées sans garantie ni responsabilité d'aucune sorte, expresse ou implicite. Les déclarations d'adéquation à certaines applications sont basées sur la connaissance d'Object First des conditions d'exploitation typiques pour lesdites applications, mais n'ont pas vocation à constituer — et Object First décline spécifiquement — une garantie concernant l'adéquation pour une application ou une utilisation spécifique du client.