

# Scopri Ootbi Mini di Object First

Scheda dati

## Piccole dimensioni, immutabilità assoluta

L’appliance Object First Mini offre una resilienza semplice ed efficace a un numero sempre maggiore di organizzazioni. Mini è progettato per piccoli uffici, sedi remote e filiali periferiche. È disponibile nel pratico formato tower da tavolo, con capacità di 8, 16 o 24 TB, e non scende a compromessi in termini di sicurezza, semplicità e potenza — le caratteristiche che contraddistinguono Object First.



## Ootbi in breve

**Supporta:**

Veeam Versione 12+

**Tipo di archiviazione:**

Oggetto

**Protocollo di comunicazione:**

S3 API

**Fattore di forma:**

Tower da tavolo

**Capacità:**

8, 16, o 24 TB

**Max Cluster Size:**

4 nodes

**Veeam velocità di acquisizione:**

Fino a 300 MB/s

**Veeam ripristina velocità:**

Fino a 400 MB/s

**Tempo di installazione:**

15 minutes (o meno!)

**Sistema operativo:**

Linux potenziato personalizzato

**Sicurezza fisica:**

Slot per blocco Kensington

## Supporta Veeam Instant Recovery

Capacità:	8, 16, 24 TB
Numero massimo di nodi per cluster:	4
Disposizione del disco	
Array primario	3 x 8   16   24 TB SATA HDD (Mirror Raid)
Dischi cache	480 GB SATA, SSD
Dischi OS dedicati:	256 GB M.2 NVMe
Specifiche	
Fattore di forma	Tower da tavolo
Dimensioni (L x A x P)	8,27" x 9,45" x 11" (210,06 mm x 240,03 mm x 279,4 mm)
Peso	13.5 lbs / 6.8 Kg
Interfaccia di rete:	Doppia porta 10G SFP+ o porta Intel AMT 2,5 Gb RJ-45 e GbE RJ-45
Interfaccia di rete Data Mover	Doppia porta 10G SFP+ *
Interfacce di rete aggiuntive	Porta RJ-45 da 2,5 Gb o porta RJ-45 da 1 GbE
Alimentazione	
Potenza di uscita totale	Alimentatore Gold Level da 350 W
Consumo energetico	Inattivo - 155 W   Backup - Fino a 270 W   Picco massimo - 350 W
Cavi di alimentazione	Cavi di alimentazione Cavi di alimentazione specifici per regione inclusi

\*Adattatori/ricetrasmittitori SFP non inclusi